

Ceviz Kabuğu Granülü

Sert ceviz kabuğundan elde edilen yüksek sertlikte granül. Ağır metal kumlama, boya sökme ve yüzey pürüzlendirme gibi zorlu uygulamalarda seçkin performans.

• Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Mesh boyutu	8-120 mesh
Tanecik boyutu (mm)	~0,12 - 2,40 mm ($\approx$ 120 - 2400 μ m)
Sertlik (Mohs)	4.5-5 Mohs
Nem içeriği	<%10
Yığın yoğunluğu	600-720 kg/m ³
Menşe	Türkiye
INCI adı	Juglans Regia (Walnut) Shell Powder
CAS / EC No	CAS 84012-43-1 · EC 281-688-1
Ambalaj	25 kg çuval veya big-bag

• Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek Mohs sertliği
- Geri dönüştürülebilir aşındırıcı
- Boyama öncesi yüzey hazırlığı
- Silika içermez

• Kullanım Alanları

- Ağır metal kumlama, boya sökme, raspa
- Otomotiv ve havacılık yüzey hazırlığı
- Heykel, bina ve köprü restorasyonu (yumuşak kumlama)
- Vibrasyon parlatma (tumbling) medyası ve cila taşıyıcı
- Parça kurutma ve sıvı filtrasyon ortamı
- Kaymaz zemin kaplamalarında doğal agrega
- Plastik enjeksiyonda dolgu maddesi

Tüm teknik değerler tipik referans aralıklarıdır; kesin spesifikasyon için sevkiyata özel analiz sertifikası talep edilmelidir. Nem değerleri sevkiyat anına ve depolama koşullarına göre değişebilir. Ambalaj: 25 kg çuval veya big-bag.