

Kabuk Granülleri

Teknik Veri Föyü

Granülcü; badem, ceviz, fındık, fıstık, kayısı çekirdeği, mısır koçanı ve şeftali çekirdeği kabuğundan üretilen doğal kabuk granülleri tedarik eder. Kuşlama (silis tozu alternatifi), kozmetik peeling, sanayi dolgusu ve hayvan altlığı uygulamalarında kullanılır. Bu föy tüm ürünlerin tanecik boyutu, sertlik, nem ve yoğunluk değerlerini bir araya getirir.

• Standart Boyut Sınıflandırması

Sektörel ortak tanecik boyut skalası — tüm granül türleri için geçerli referans bandlar. Numara büyüdükçe tanecik incelik.

Sınıf	Tanecik Boyutu	Tipik Kullanım
	5,0 – 7,0 mm	Çok kaba — ağır raspa, dolgu
	3,0 – 5,0 mm	Kaba kuşlama, dolgu
	2,0 – 3,0 mm	Kaba kuşlama
	1,6 – 2,5 mm	Genel kuşlama
	1,5 – 2,0 mm	Genel kuşlama
	1,1 – 1,5 mm	Metal kuşlama
	0,75 – 1,1 mm	İnce kuşlama
	0,6 – 0,75 mm	Hassas kuşlama
	0,3 – 0,4 mm	Çok ince — kozmetik/hassas
	≤ 0,3 mm	En ince — kozmetik peeling

• Ürün Teknik Özellikleri (Karşılaştırma)

Ürün	Mesh	mm	Mohs	Nem	Yoğ. kg/m³	Köken
Badem Kab.	16-140	~0,10 - 1,20 mm	4-4.5	<%10	450-580	Türkiye
Ceviz Kab.	8-120	~0,12 - 2,40 mm	4.5-5	<%10	600-720	Türkiye
Fındık Kab.	16-140	~0,10 - 1,20 mm	3.5-4	<%10	400-550	Karadeniz
Fıstık Kab.	20-80	~0,18 - 0,85 mm	3-3.5	<%10	350-480	GAP
Kayısı Çekirdeği Kab.	12-80	~0,18 - 1,70 mm	5-5.5	<%10	650-780	Malatya
Mısır Koçanı	20-200	~0,07 - 0,85 mm	3-3.5	<%12	300-420	Türkiye
Şeftali Çekirdeği Kab.	12-100	~0,15 - 1,70 mm	4.5-5	<%10	600-720	Ege, Orta Anadolu

Tüm teknik değerler tipik referans aralıklarıdır; kesin spesifikasyon için sevkiyata özel analiz sertifikası talep edilmelidir. Nem değerleri sevkiyat anına ve depolama koşullarına göre değişebilir. Ambalaj: 25 kg çuval veya big-bag. Mesh karşılıkları standart US elek dönüşümüdür.

Sipariş ve tedarik

Uygulamanıza uygun mesh/mm aralığını netleştirelim; talebinizle birlikte sevkiyata özel analiz sertifikası sunulur. İsteğe bağlı numune perakende fiyatından gönderilir, kargo bedeli alıcıya aittir.